


Bestellblatt Wandeinbau Typ WE

Kundenadresse:	Bestellung	Anfrage
	Datum:	
Objekt:	Sachbearbeiter/Telefon:	
Lieferadresse:	E-Mail:	
	Projektleiter/Telefon:	
Liefertermin:	Monteur/Telefon:	



- Revisionsseite über Abdeckgitter
- Klappenblatt und Kammerblech liftschaftseitig isoliert mit 19mm Armaflex
- Bei der Variante mit Kiemengitter KG kann die minimale Tiefe C auf 200 mm reduziert werden
- Bord Liftschafklappe 30mm

Liftschachtklappe (Standard verzinkt)

Abdeckgitter

Anzahl	Aussparung		Länge Zarge	Typ		Oberflächenbehandlung	Material			
	A	B	C (min. 250mm)	WS	KG		Alu	V2A	V4A	Cu

Klappenantrieb und Temperaturregler

Artikl.-Nr.	Typ	Produkt	
54035	LF24	Klappenantrieb mit Federrücklauf, 24V	siehe Technischer Katalog Seite 5
45025	TOA-T101	Temperaturregler	siehe Technischer Katalog Seite 5

Thermostat

Artikl.-Nr.	Typ	Produkt			
45026	SOD-Tn10-1-1	Raumthermostat	eingebaut	lose	siehe Technischer Katalog Seite 6
47027	S-Tn10-005A	Kanalthermostat	eingebaut	lose	siehe Technischer Katalog Seite 6